


Refiladeira monocabeça, com saída da lâmina de corte ascendente, para perfis extrudados e chapas planas de alumínio. A estrutura particularmente robusta permite obter um corte bem definido e preciso que torna perfeitamente paralelas as faces dos perfis. Além disso, está predisposta para ser equipada com bancadas de rolos de apoio que ampliam a sua versatilidade. A proteção da lâmina de corte foi concebida e realizada para executar usinagens nas melhores condições de segurança.

FICHA TÉCNICA

10/12/2025





Tope regulável

Em relação á linha mediana da lâmina, permite definir com rapidez a área a remover



Escala graduada

Permite fixar, de modo mecânico, a altura da lâmina em relação ao plano de apoio horizontal, em relação à espessura do material a seccionar.



Zona de corte

O plano de apoio horizontal robusto em ferro fundido é a área de trabalho, caracterizada por uma superfície de apoio considerável que permite a usinagem de perfis e de chapas planas em alumínio.









RIFILA / SERRAS DE CORTE MONO CABEÇA

LÂMINA De Widia (mm) Ø = 350

AVANÇO DA LÂMINA

Altura máxima de aparagem (mm) 120

PROTEÇÃO DA ZONA DE CORTE

Local de regulação manual

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

Sistema de lubrificação por micro-névoa de água com emulsão de óleo

MOTOR

Motor trifásico de autotravagem	•
Tempo de intervenção do freio (s)	10
Potência (kW)	1,5

Incluído Disponível O

Emmegi S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) ITALY

Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.lva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com The right to make technical alterations is reserved.