



V-CUT

Centros de corte CNC




Centro de corte com CNC de 3 eixos controlados, dedicado ao corte de perfis de alumínio, PVC, ligas leves em geral. V-CUT, partindo da barra de perfil extrudido, carrega, corta e descarrega automaticamente listas de corte predefinidas e otimizadas. Previsto para efetuar cortes com ângulos de 45° a 135° ou de 22°30' a 157°30'.

**Armazém de carga**

Armazém de carga e posicionamento automático de barras em passo de peregrino, em condições de alojar perfis com um comprimento máximo de 7 metros e um comprimento mínimo de 3,0 metros. Capacidade de carga de 7 barras com passo de 240 mm. Peso máximo carregado 500 kg.

**Módulo de corte**

Monocabeça frontal com movimento de saída hidropneumático, equipada com lâmina de 550 mm e amplo setor de corte: de 45° a 135° ou de 22°30' a 157°30' (conforme o modelo). A programação dos ângulos de corte é gerida, de forma completamente automática, por CNC.

**Posicionamento das barras**

O sistema de posicionamento de barras, extremamente rápido e preciso, está equipado com pinça para o bloqueio do perfil. A regulação da posição é automática através de CNC.

**Armazém de descarga**

Armazém de descarga e armazenamento de peças acabadas de grande capacidade, disponível em duas versões: para peças até 4,0 metros de comprimento ou, em alternativa, para peças até 7,5 metros de comprimento.

**Cabina à prova de som (Opcional)**

A unidade de corte pode ser totalmente protegida com uma cabina à prova de som integral. Esta proteção permite uma redução significativa do ruído e a aplicação de um sistema de aspiração de fumos, aumentando consideravelmente a qualidade do ambiente de trabalho.


**Impressora de etiquetas (Opcional)**

A impressora industrial de etiquetas permite identificar cada perfil cortado com características de identificação provenientes da lista de corte. Além disso, a impressão do código de barras permite a identificação fácil do perfil, particularmente útil para as próximas fases de usinagem em Centros de Usinagem ou em linhas de montagem assistida.



V-CUT / CENTROS DE CORTE CNC

LAYOUT



1. Unidade de armazenagem para peças de 2500 mm (padrão)
2. Unidade de armazenagem para peças de 4000 mm (opcional)
3. Esteira de transferência de aparas e pedaços para o saco de recolha (opcional)

As dimensões gerais podem variar conforme a configuração do produto.

CURSOS DOS EIXOS

EIXO U (posicionamento da barra) (mm) 7.000

CAMPO DE TRABALHO


Comprimento máximo carregado (mm) 7.000
 Comprimento mínimo teórico de corte (mm) 0
 Comprimento máx. descarregado em modo automático (mm) 2.500

UNIDADE DE CORTE

Diâmetro da lâmina de widia (mm) Ø = 550
 Avanço hidropneumático da lâmina de corte ●
 Predisposição para aspirador de aparas ●



DIAGRAMA DE CORTE



INCLINAÇÃO DA UNIDADE DE CORTE



Regulação eletrónica dos ângulos intermediários

FUNCIONALIDADE

Corte e separação da peça diretamente na barra

POSICIONAMENTO DO PERFIL

Posicionamento/descarga automática

Alimentador de carga até 7.000 mm com pinça de 2 eixos controlados

**DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÕES**Vedação metálica de proteção em três lados **SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO**Sistema de lubrificação por óleo com difusão mínima **BLOQUEIO DA PEÇA**Morsas verticais pneumáticas 3Morsa suplementar para perfis de tamanhos reduzidos Redução da pressão das morsas com manómetro

Dimensão mínima do perfil usinado sem morsa suplementar (mm)

30 X 30 (*)

(*) dado indicativo a verificar após a análise dos perfis específicos e das usinagens

MOTORPotência do motor da lâmina "trifásico" (kW) 3**PC INDUSTRIAL DE INTERFACE HOMEM-MÁQUINA (PADRÃO)**CNC-PC com processador I3 (dual core) Incluído Disponível