



FIT MA

Мануальный
МОНТАЖНЫЙ СТОЛ



Стол для монтажа внешней ленточной фурнитуры на створки из алюминия, дерева и ПВХ. Система выдвижных зажимов обеспечивает блокировку створки. Стол оборудован системой завинчивания с автоматической подачей, а также, в качестве дополнительной принадлежности, системой измерения и резки фурнитуры гидравлическими ножницами.



Система зажимов

Выдвижная система зажимов под рабочей поверхностью позволяет блокировку переплета по центру.



Пневматический наклон рабочей поверхности

Рабочий стол устанавливается в наклонное положение от 0° (горизонтальное) до 12° пневматическим ножным управлением для упрощения операций по сборке фурнитуры.



Автоматический шуруповерт

Шуруповерт с автоматической подачей перемещается по горизонтальным направляющим.



Опорные поверхности из жесткого антифрикционного ПВХ

Опорная поверхность из жесткого антифрикционного ПВХ обеспечивает беспрепятственное скольжение рамы для ее простого перемещения.



**FIT MA / МАНУАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ СТОЛ****РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ**

| | |
|--|-----------|
| Контактные поверхности, покрытые жестким антифрикционным ПВХ | ● |
| Пневматический наклон рабочего стола от 0° (горизонтальное положение) до 12° | ● |
| Регулируемая высота рабочего стола (мм) | 875 ÷ 925 |

ЗАЖИМ ЗАГОТОВКИ

| | |
|---|-------------|
| Размыкание зажима (мм) | 290 ÷ 2.840 |
| Регулируемая сила зажима, макс. (N) | 740 |
| Зажимная тисковая система с самоцентрированием и выдвигающимися рейками | ● |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|-------|
| Автоматический шуруповерт на горизонтальной направляющей с системой лазерного наведения | ● |
| Ленточный разрез фурнитуры с автоматическим размерным ограничителем | ○ |
| Потребление воздуха (норм.л/мин) | 870 |
| Установленная мощность (кВт) | 0,35 |
| Длина (мм) | 3.540 |
| Ширина (мм) | 1.640 |
| Максимальная нагрузочная способность (кг) | 1.960 |
| Масса (кг) | 300 |

Включено ● Доступно ○