

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

06/12/2025



Чеканочный станок для закрытия углов алюминиевых профилей для дверей, окон и фасадов. Легко регулируется благодаря перемещению пуансонов. Ножевые блоки оснащены быстросъемным креплением и магнитами для предотвращения их падения. Оснащен цифровым устройством считывания показателя смещения чеканочных головок и опорной вилки профиля. Регулировка упрощается благодаря легко читаемому дисплею.









## ITACA PLUS / CORNER CRIMPING MACHINES

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номинальное давление (бар)	7
Макс. давление (бар)	10
Макс. сила чеканки (кгс)	3.500
Ход ножей (мм)	12
Ход упора (мм)	120
Макс. высота чеканки (мм)	120
Боковой диапазон регулировки (мм)	40

РАЗМЕРЫ И МАССА	
Размеры продукта ДхВхГ (мм)	1.150 x 880 x 750
Размеры упаковки ДхВхГ (мм)	1.100 x 1.300 x 1.400
Масса (кг)	480

пюминиевый упор 30 мм порные рычаги ара стандартных ножей 3 мм ара стандартных ножей 5 мм ара стандартных ножей 7 мм гандартный упор 20 мм гандартный упор 30 мм	1 2
ара стандартных ножей 3 мм ара стандартных ножей 5 мм ара стандартных ножей 7 мм гандартный упор 20 мм гандартный упор 30 мм	2
ара стандартных ножей 5 мм ара стандартных ножей 7 мм тандартный упор 20 мм тандартный упор 30 мм	2
ара стандартных ножей 7 мм гандартный упор 20 мм гандартный упор 30 мм	0
тандартный упор 20 мм тандартный упор 30 мм	0
тандартный упор 30 мм	0
	0
	0
омплект пакетных ножей	0
омплект специальных ножей	0
пециальный упор	0
порные столы	0

Включено ● Доступно ○

