LINK

СБОРОЧНЫЕ СТОЛЫ




Роликовый конвейер, обеспечивающий соединение между местами сборки и легкую транспортировку рам, в том числе тяжелых.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



Опрокидывающийся рольганг

Движущаяся поверхность состоит из рядов роликов с мягким ПВХ-покрытием. Два конца рольганга, левый и правый, могут опрокидываться с помощью пневматических цилиндров (дополнительно).



Роликовый конвейер

Опорная поверхность характеризуется наличием многочисленных роликов с устойчивым к царапинам каучуковым покрытием, которые обеспечивают высокую скорость перемещения рамы.



Поверхность из мягкого противоскользящего ПВХ

Станок дополнительно оснащается рабочей поверхностью из мягкого ПВХ. Рабочая поверхность из мягкого ПВХ обеспечивает высокий коэффициент трения, необходимый при сборочных операциях.



Регулируемые ножки

Регулируемые по высоте ножки обеспечивают правильную высоту рабочей поверхности и идеальное выравнивание с другими устройствами линии Dinamica. Они также позволяют выполнять крепление к полу с помощью специальных отверстий.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

LINK / СБОРОЧНЫЕ СТОЛЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина (в зависимости от модели) (мм)	1.500 ; 2.000 ; 2.500 ; 3.000
Ширина (мм)	1.600
Макс. нагрузка при 400 мм на опрокидывающемся конце (кг)	250
Количество установленных роликовых дорожек	4
Опрокидывающийся слева рольганг	○
Опрокидывающийся справа рольганг	○
Рабочая поверхность	○
Потребление воздуха (при наличии выдвижной поверхности) (норм.л/цикл)	26

Включено ● Доступно ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.