



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

08/12/2025



Роликовый конвейер, обеспечивающий соединение между местами сборки и легкую транспортировку рам, в том числе тяжелых.



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

08/12/2025



### Опрокидывающийся рольганг

Движущаяся поверхность состоит из рядов роликов с мягким ПВХ-покрытием. Два конца рольганга, левый и правый, могут опрокидываться с помощью пневматических цилиндров (дополнительно).



#### Роликовый конвейер

Опорная поверхность характеризуется наличием многочисленных роликов с устойчивым к царапинам каучуковым покрытием, которые обеспечивают высокую скорость перемещения рамы.



# Поверхность из мягкого противоскользящего ПВХ

Станок дополнительно оснащается рабочей поверхностью из мягкого ПВХ. Рабочая поверхность из мягкого ПВХ обеспечивает высокий коэффициент трения, необходимый при сборочных операциях.



#### Регулируемые ножки

Регулируемые по высоте ножки обеспечивают правильную высоту рабочей поверхности и идеальное выравнивание с другими устройствами линии Dinamica. Они также позволяют выполнять крепление к полу с помощью специальных отверстий.











#### **LINK** / МАНУАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ СТОЛ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Длина (в зависимости от модели) (мм)	1.500 ; 2.000 ; 2.500 ; 3.000
Ширина (мм)	1.600
Макс. нагрузка при 400 мм на опрокидывающемся конце (кг)	250
Количество установленных роликовых дорожек	4
Опрокидывающийся слева рольганг	0
Опрокидывающийся справа рольганг	0
Рабочая поверхность	0
Потребление воздуха (при наличии выдвижной поверхности) (норм.л/цикл)	26

Включено ● Доступно ○