



Stack

средства буферизации
и перемещения



Каретка для транспортировки и складирования профилей в горизонтальном положении.

**Контактные поверхности**

Все контактные поверхности покрыты мягким противоскользящим ПВХ, что гарантирует целостность поверхностей при размещении на них предметов.

**Регулируемые центральные опоры**

Возможность регулировки центральных опор позволяет размещать экструдированные заготовки различной длины, что облегчает их идентификацию.

**Вращающиеся колеса**

4 вращающихся колесика с тормозом обеспечивают высокую степень мобильности и легкое перемещение предмета. Блокировка тормозных устройств позволяет фиксировать их положение вблизи различных рабочих зон.



**STACK / СРЕДСТВА БУФЕРИЗАЦИИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| | |
|--|---------|
| Контактные поверхности, покрытые мягким ПВХ | ● |
| Количество отделений | 10 |
| 4 поворотных колеса с низким уровнем износа, 2 из которых с блокировкой (мм) | Ø = 125 |
| Регулируемые центральные опоры | ● |
| Длина (мм) | 1.800 |
| Ширина (мм) | 860 |
| Высота (мм) | 1.950 |
| Максимальная нагрузочная способность (кг) | 500 |
| Масса (кг) | 55 |

Включено ● Доступно ○