



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

10/12/2025



Каретка для транспортировки и складирования рам и готовых переплетов. Опорная станина оборудована роликами, упрощающими перемещение тяжелых или больших заготовок.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

10/12/2025




Боковые контактные поверхности

Все контактные поверхности покрыты мягким противоскользящим ПВХ, что гарантирует целостность поверхностей при размещении на них предметов.



Рольганг перемещения переплета

Стационарный рольганг с пневматическим перемещением позволяет горизонтально перемещать раму по роликам, установленным на стержне и обеспечивающим плавность и легкость перемещения.



Вращающиеся колеса

2 стационарных и 2 вращающихся колесика с тормозом обеспечивают высокую степень мобильности и легкое перемещение предмета. Блокировка тормозных устройств позволяет фиксировать их положение вблизи различных рабочих зон.







TRANSIT KT / СРЕДСТВА БУФЕРИЗАЦИИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

5 - 6 - 10 - 15 100 - 130 - 160
100 - 130 - 160
1.160
•
•
•
•
Ø = 150

МАССА (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)	
TRANSIT KT 5-160 мм (кг)	100
TRANSIT KT 10-160 мм (кг)	190
TRANSIT KT 15-130 мм (кг)	230
TRANSIT KT 10-130 MM (Kr)	160
TRANSIT KT 5-130 MM (Kr)	95
TRANSIT KT 15-100 MM (Kr)	225
TRANSIT KT 10-100 MM (Kr)	160
TRANSIT KT 6-100 MM (Kr)	105

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)	
TRANSIT KT 10-100 мм (кг)	740
TRANSIT KT 6-100 мм (кг)	600
TRANSIT KT 5-130 мм (кг)	500
TRANSIT KT 10-130 MM (Kr)	740
TRANSIT KT 15-130 мм (кг)	670
TRANSIT KT 5-160 мм (кг)	500
TRANSIT KT 10-160 мм (кг)	710
TRANSIT KT 15-100 мм (кг)	675

Включено ● Доступно ○

