



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

10/12/2025



Вертикальный рольганг для легкого перемещения между различными участками сборки рам и переплетов, в том числе тяжелых.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

10/12/2025



Рольганг

Роликовый конвейер с регулируемой высотой от 320 до 360 мм от земли поддерживает в основании вес переплета и обеспечивает плавность и легкость перемещения.



Роликовый конвейер с защитой от царапин

Пять рядов роликов, установленных на стержне, обеспечивают опирание переплета о наклонную спинку и позволяют безопасно перемещать даже очень тяжелые переплеты.



Регулируемые ножки

Регулируемые по высоте ножки обеспечивают нужную высоту рабочей поверхности и позволяют получить наклон под переменным углом от 85° до 90°. Они также позволяют выполнять крепление к полу с помощью специальных отверстий.









V-LINK / МАНУАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ СТОЛ

| Высота роликового конвейера (мм) | 320 ÷ 360 |
|---|---------------|
| Рольганг с регулируемым наклоном | 85° ÷ 90° |
| Масса (кг) | 100 |
| Максимальная нагрузочная способность (кг) | 200 |
| Длина (мм) | 3.000 |
| Высота (мм) | 2.165 ÷ 3.015 |
| Ширина (мм) | 870 |

Включено ● Доступно ○