



## WT 450

средства буферизации  
и перемещения



Картка для использования в конце производственной линии. С помощью одного инструмента позволяет производить складирование в цеху и транспортировку готовых переплетов на стройплощадки.

**Оснащение для подключения подъемного устройства**

Позволяет выполнять подъем вилочным погрузчиком, так как оснащен гнездом для вил. Располагает также крюками, обеспечивающими подъем краном.

**Оснащение для подключения транспортера**

Вращающиеся ролики с тормозом можно легко и быстро снять, чтобы разместить каретку на собственных резиновых ножках для обеспечения безопасной транспортировки на грузовых транспортных средствах.

**Поверхность из противоскользящего ПВХ**

Рабочие поверхности покрыты мягким противоскользящим ПВХ, что гарантирует надежную опору при позиционировании переплета.

**Вращающиеся колеса**

4 вращающихся колесика, из которых 2 с тормозом обеспечивают высокую степень мобильности и легкое перемещение предмета. Блокировка тормозных устройств позволяет фиксировать их положение вблизи различных рабочих зон.



**WT 450 / СРЕДСТВА БУФЕРИЗАЦИИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|   |             |
|---|-------------|
| Крюки подъема и подвешивания                        | ●           |
| Основание модульной конструкции (мм)                | 970 x 1.730 |
| Высота модульной конструкции (мм)                   | 1.805       |
| Съемные колеса для автотранспорта                   | ●           |
| Контактные поверхности, покрытые мягким ПВХ         | ●           |
| 4 поворотных колеса, 2 из которых с фиксатором (мм) | Ø = 125     |
| Максимальная нагрузочная способность (кг)           | 400         |
| Масса (кг)  | 77          |

Включено ● Доступно ○