
DUAL SKIN

FOLIERINGSMASKINER




Maskin för applicering av en skyddande film på aluminiumprofiler. Matningen av profilen sker automatiskt med hjälp av motordrivna rullar och en perfekt vidhäftning av skyddsfilmen på profillängden garanteras av tryckrullar. En optionell sats gör det möjligt att samtidigt applicera skyddsfilmen även på en tredje yta.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



Stödprofil för rullbana

Möjliggör en korrekt positionering i maskinen och säkert stöd för profilen i bearbetningsområdet. Glidrullarna är motoriserade och gör det lättare att flytta profilen.



Kapenheten

Kapenheten har ett sågtandat blad med automatisk kapning av filmen i slutet av profilpassagen.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

DUAL SKIN / FOLIERINGSMASKINER

ARBETSOMRÅDE

Max. bredd som kan överdras med film (mm)	250
Max. höjd som kan överdras med film (mm)	120
Min. tjocklek som kan överdras med film (mm)	20
Min. längd för profil (mm)	500
Diameter max. filmspole (mm)	300
Filmtjocklek (µ)	36 ÷ 80

EGENSKAPER

Automatisk kapning av film på slutet av stången	●
Matningshastighet för arbetsstycke (m/min)	7,8 ÷ 15
Luftförbrukning (Nl/cykel)	2
Installerad effekt (kW)	0,55
Längd (mm)	1.750
Bredd (mm)	690
Höjd (mm)	1.450
Vikt (kg)	275

TILLVAL

Filmbeläggningsgrupp 3:e sidan	○
Sats riktbara hjul för räls	○
Inmatningsrullbana, mått L x P x H (mm)	5.800 x 400 x 850
Rullbana med automatisk utmatning av stången, mått L x P x H (mm)	6.100 x 1.600 x 850

Ingår ● Tillgänglig ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.