



# MACH1

Bormaskiner/Slitsfräsar



Flisningsmaskin för pressning av stora profiler och strukturerade fasader med höga kvalitetskrav. Dess främsta styrkor är: enkel konfigurering och användning, med minimala uppställnings- och justeringstider; konstruktionens extrema robusthet, vilken ger hög precision i utförandet; den höga presskraften tillhandahålls av en underhållsfri bälgcylinder med stor volym.

**MACH1 / BORRMASKINER/SLITSFRÄSAR****EGENSKAPER**

Nominellt tryck (bar)	7
Elstandardanslutning	230V / 1~ / 50Hz
Max tätningskraft (kN)	70
Max tätningskraft (kg)	7.000
Max tätningslaglängd (mm)	140 ; 200

**MÅTT OCH VIKT**

Förpackningsmått LxHxP (mm)	1.100 x 950 x 1.230
Vikt (kg)	550

**TILLBEHÖR**

Standardmotstånd 30 mm	<input checked="" type="radio"/>
Aluminiummottrycksskruv 8 mm	<input checked="" type="radio"/>
Självjusterande motkraft	<input type="radio"/>
Stödarmar	2
Standardkopia knivar 3 mm	<input checked="" type="radio"/>
Standardkopia knivar 4 mm	<input checked="" type="radio"/>
Standardkopia knivar 7 mm	<input checked="" type="radio"/>
Standardkopia knivar 5 mm	<input type="radio"/>
Standardkopia knivar 8 mm	<input type="radio"/>
Standardkopia knivar 10 mm	<input type="radio"/>
Justerbara standardknivar 3 mm kammarförskjutning 5 ÷ 15 mm	<input checked="" type="radio"/>
Justerbara standardknivar 3 mm kammarförskjutning 15 ÷ 35 mm	<input type="radio"/>
Specialknivar för kammarförskjutningar 5 ÷ 15 mm	<input type="radio"/>
Specialknivar för kammarförskjutningar 15 ÷ 35 mm	<input type="radio"/>

Ingår ● Tillgänglig ○