
ROLL **BENCH**

MONTERINGSBORD



Stor modulbänk för montering och hantering i linje av fasadelement. Bänken har två rullbanor belagda med mjuk PVC. Avståndet mellan de två skenorna är manuellt justerbart i basen på fönster- eller dörramen som ska bearbetas. Ett pneumatiskt drivet system gör att rullarna kan låsas under arbetsfaserna.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



Förlängning

ROLL BENCH kan förlängas på båda sidor till en maximal längd av 1.460 mm till 2.500 mm (rullbanornas öppning varierar från 500 mm till 2.500 mm). När rälsens position har bestämts, möjliggör några låshandtag att fixera rullbanan på plats, vilket säkerställer stor mångsidighet.



Justerbara fötter

De höjdjusterbara fötterna säkerställer önskad höjd på arbetsbordet och perfekt anpassning till de andra produkterna i den dynamiska serien. De ger dessutom möjlighet till förankring i golvet genom de särskilda hålen.



Fotpedal

Styrningen med fotpedal tillåter att låsa rullarna, så att fasadelementen kan bearbetas i fullständig säkerhet. Genom det påföljande kommandot för frikoppling är det möjligt att flytta cellen och fullständigt utnyttja rullens glidförmåga.



Rullbord

Fasadcellerna stöds av rullspår som är 160 mm breda, täckta med en mjuk PVC-mantel, vilket minskar operatörens ansträngning.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

ROLL BENCH / MONTERINGSBORD

ARBETSBORD

Längd rullbord (mm)	4.000
Bredd min. rullbord (mm)	500
Bredd max. rullbord (mm)	2.500

EGENSKAPER

Pneumatiskt blockeringssystem för rullarna	●
Rullbord utdragbar på bredden	●
Justerbart avstånd på rullband (mm)	500 ÷ 2.500
Höjd (mm)	940 ÷ 1.000
Luftförbrukning (Nl/min)	3,5
Maxlast (kg)	600
Vikt (kg)	400

Ingår ● Tillgänglig ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.