

Classic E

Çift Kafa Kesim Makineleri



Sayısal kontrol tarafından idare edilen fırçasız motor aracılığı ile otomatik hareketli kafalı, elektronik çift başlıklı kesici. 3 sabit konum 90° , 45° ve $22^\circ 30'$ (harici) ya da ara açıların manüel mekanik ayar sistemli kesim kafaları pnömatik eğimi. Oleo -pnömatik bıçak ilerlemesi.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



Hareketli kafaların eğimi

Kafaların yatay eksen etrafındaki dönüşü pnömatik silindirler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir ve elde edilebilen açılar 90° ile dışa doğru $22^\circ 30'$ arasındadır; ara açılar elle ayarlanabilen özel durdurucu ile elde edilmektedir. Hareketli uniteler, işleme alanının pnömatik alçalmalı integral kormuları ile donatılmıştır.



Kontrol

Makinenin ön tarafı boyunca yer alan rulmanların üzerindeki kayar desteği monte edilen kontrol paneli, hareketli başlıkların gerçekleştirilecek kesimin özelliklerine göre doğru konumlandırılmasına imkan vermektedir. 7" dokunmatik ekranı ve tamamı bu makine için kişiselleştirilmiş yazılımı ile özel fonksiyonlar bakımından oldukça zengindir. Kesim listelerinin oluşturulmasıyla, fireler azaltılarak ve parça yükleme-boşaltma süreleri kısaltılarak çalışma döngüsü optimize edilir.



Ara açılar için sayısal görüntüleyici (Opsiyonel)

Hareketli kafaların pnömatik devrilmesinin söz konusu olması halinde ara açılar görüntüleyicisi, kesim ünitesinin eğiminin mutlak bir kesinlik ile tanımlanmasına imkan vermektedir, kesilen profillerin hassasiyetini garanti etmektedir. Gönye dışı kesimlerin gerçekleştirilemesinde bilhassa faydalı olup, talep edilen açının hızlı ve kesin şekilde tanımlamasına imkan vermektedir.



Pnömatik ara destek (Opsiyonel)

Pnömatik ara destek, çok uzun ve hafif profillerin kesilmesinde son derece faydalıdır. Bu durumda pnömatik destek, profiline desteklenmesine yönelik en uygun koşulları otomatik olarak sağlamaktadır. Bu aksesuar tüm boyalar için mevcuttur ancak özellikle de faydalı kesimi 5 ile 6 metre arası olan makineler için tavsiye edilmektedir.



Elektronik profil kalınlığı ölçüm cihazı (Opsiyonel)

İşbu rafine profil kalınlığını kontrol sistemi, kesim yüksekliğinin profilinin reel boyutuna göre otomatik düzeltmesini, boyama, anodizasyon vs. gibi yüzeysel işlemlerden kaynaklanan toleransın gözetilmesini mümkün kılmaktadır.




Konveyör üzerinde profil desteği için ilave mengene (Opsiyonel)

Beher kesiminin ardından kalan profil parçası konveyörün üzerine düşmeye meyil etmekte, halen kesim yapmakta olan bıçağa çarpma riskini taşımaktadır. Bu hareket hem parçanın hem henüz kesilen kısmın zarar görmesine neden olabilir. Merdanenin üzerine kurulan ilave mengene bu aksaklılığı önlemekte, kesim döngüsü boyunca profili sabit halde tutmaktadır.

CLASSIC E / ÇİFT KAFA KESİM MAKİNELERİ
MAKİNEİN ÖZELLİKLERİ

X ekseni elektronik kontrolü	●
X ekseni yerleşim hızı (m/dak)	25
Manyetik bantlı ölçü sistemi ile direkt olarak hareketli kafanın pozisyonun belirlenmesi	●
Pnömatik başlıkların eğimi	●
Dış eğim	45° / 22°30'
Ara açıların mekanik ayarı	●
Oleo-pnömatik bıçak ilerleme	●
Etkin kesim boyu, modele bağlı (mm)	4.000 / 5.000 / 6.000
90°'li 2 başlık ile standart asgari kesim (mm)	310
90°'li 2 başlık ve PLUS yazılımı ile asgari kesim (mm)	200
PLUS yazılımı ile asgari itmelii kesim (mm)	0
İtmeli ilerleme ile asgari çubuk ıskartası (mm)	200
Widia'lı bıçak	2
Bıçak çapı (mm)	500
Bıçak motor gücü (kW)	2,2
Yükleme düzleminin yüksekliği (mm)	1.140

KESİM DİYAGRAMI


KESİM ÜNİTESİ EGİMİ



Ara açıların mekanik ayarı

EMNİYET DONANIMI VE KORUMALAR

Pnömatik kontrollü yerel ön koruma

PROFİLİN YERLEŞTİRİLMESİ VE KİLİTLENMESİ

Pnömatik kontrollü, "düşük basınç" düzenekli yatay ve dikey mengene çifti

Standart karşıt mastar çifti

Metrik cetvel

Pnömatik ara profil desteği

Hareketli başlık üzerindeki konveyör (mm) 2.000

Konveyör üzerinde profil desteği için ilave mengene

YAĞLAMA VE EMİŞ

Yağ emülsiyonlu sulu ya da minimal difüzyonlu yağlı mikro sisli yağlama sistemi (versiyona göre)

Aspiratör otomatik start tertibatı

Talaş ve atık toplama için çıkarılabilir çekmeceler

Talaş boşaltma için sıyrma sistemi

FONKSİYONELLİK

Tek kesimlerin gerçekleştirilemesi

Gönye dışı kesimlerin gerçekleştirilemesi (ara açılar)

Kesim listelerinden döngüsel kesimlerin gerçekleştirilemesi

Kesim listelerinin içe aktarılması

PLUS özel kesimleri (ebat dışı, ölçü altı, adım-adım ve kırık kesim)

Dahil ● Mevcut ○