



## Itaca

Alüminyum çerçeveler  
için kıvrıma makineleri



Her türden alüminyum profillerin köşelerini kapatmak için pnömatik kıvrıcı. Panç ünitelerin kayması sayesinde düzenlenmesi kolaydır. Bıçak blokları düşmelerini önlemek için hızlı ayırma ve mıknatıslar ile donatılmıştır. Kullanımı kolay ve çok yönlü.

**ITACA / ALÜMİNYUM ÇERÇEVELER İÇİN KIVIRMA MAKİNELERİ****ÖZELLİKLER**

|   |       |
|---|-------|
| Nominal basınç (bar)                      | 7     |
| Azami basınç (bar)                        | 10    |
| Azami kenar şekillendirme kuvveti (kgp)   | 3.500 |
| Bıçakların deplasmanı (mm)                | 12    |
| Karşit itiş deplasmanı (mm)               | 120   |
| Azami kenar şekillendirme yüksekliği (mm) | 120   |
| Yan ayar alanı (mm)                       | 40    |

**EBAT VE AĞIRLIK**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Ürün ebadı LxHxP (mm)    | 1.150 x 880 x 750     |
| Ambalaj ebadı LxHxP (mm) | 1.100 x 1.300 x 1.400 |
| Ağırlık (kg)             | 480                   |

**AKSESUARLAR (bıçaklar Dahil Değildir)**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| 30 mm'lik alüminyum karşit itiş | 1                     |
| Destek kolları                  | 2                     |
| Standart bıçak çifti 3 mm       | <input type="radio"/> |
| Standart bıçak çifti 5 mm       | <input type="radio"/> |
| Standart bıçak çifti 7 mm       | <input type="radio"/> |
| Standart karşit itiş 20 mm      | <input type="radio"/> |
| Standart karşit itiş 30 mm      | <input type="radio"/> |
| Paketli bıçak seti              | <input type="radio"/> |
| Özel bıçak seti                 | <input type="radio"/> |
| Özel karşit itiş                | <input type="radio"/> |
| Destek tezgahları               | <input type="radio"/> |

Dahil ● Mevcut ○