

## Edge

手动组装工作台



配件和垫圈的组装台，可以在一个中央支点上旋转并延长长度，能够用于旋转框架。

Emmegi S.p.A.  
Via Archimede, 10  
41019 – Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
info@emmegi.com  
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



### 高度可扩展并延伸的支撑面

高度可扩展并延伸的能力可以完美适应不同类型  
的框架。



### 旋转工作台面

工作台面可以在一个中央支点上旋转并延长长度  
，用于旋转框架。



### PVC 防滑台面

工作台表面覆盖着软质的 PVC  
材质防滑橡胶垫，以在框架定位时提供安全支撑  
。



### 可调节支脚

可调节高度的支脚可以确保达到所需的工作台面  
高度，并与 Dinamica  
系列的其他产品完美对齐。这种支脚还可以通过  
专用孔固定在地面上。



emmegi S.p.A.  
Via Archimede, 10  
41019 – Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
info@emmegi.com  
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is  
reserved.

## EDGE / 手动组装工作台

## 特性

橡胶覆盖的工作台面	●
可调节高度和长度的工作台	●
摩擦式旋转工作台面	●
带有地面固定孔的支撑脚	●
机械臂长度 (mm)	710
机械臂延长长度 (mm)	1.260
高度 (mm)	760 ÷ 1.200
最大负载 (kg)	60
重量 (kg)	45

包括 ● 可用 ○