



Itaca Plus

铝门窗组角机



用于门、窗和外墙的铝型材收角的斜切机。冲孔单元可以平移，方便调节。刀具块配备了快速释放装置和磁铁，以防止刀具块脱落。配备有斜切头和型材参考叉位移的数字读取装置。方便读取的显示屏简化了调节工作。


特性

| | |
|--------------|-------|
| 额定压力 (bar) | 7 |
| 最大压力 (bar) | 10 |
| 最大削角力度 (kgp) | 3.500 |
| 刀身行程 (mm) | 12 |
| 反推行程 (mm) | 120 |
| 最大削角高度 (mm) | 120 |
| 侧面调节范围 (mm) | 40 |

尺寸与重量

| | |
|-------------------|-----------------------|
| 产品尺寸 (宽x高x深) (mm) | 1.150 x 880 x 750 |
| 包装尺寸 (宽x高x深) (mm) | 1.100 x 1.300 x 1.400 |
| 重量 (kg) | 480 |

配件 (不包括刀身)

| | |
|---------------|---|
| 30 mm 铝制反推件 | 1 |
| 支撑臂 | 2 |
| 一对标准的 3 mm 刀身 | ○ |
| 一对标准的 5 mm 刀身 | ○ |
| 一对标准的 7 mm 刀身 | ○ |
| 20 mm 标准反推件 | ○ |
| 30 mm 标准反推件 | ○ |
| 刀身套装 | ○ |
| 特殊刀身套装 | ○ |
| 特殊反推件 | ○ |
| 支撑台 | ○ |

包括 ● 可用 ○